

STAVEBNÍ CHEMIE - CENÍK č. 2015 / 2

BARBOTEC RB - cementový adhézní můstek



Popis: Na bázi cementu, syntetických pryskyřic se speciálními přísadami. Spojování (lepení) nových cementem vázaných směsí na staré cementové podklady technikou "čerstvé na čerstvé", např. při pokládce nových betonových podlah na staré betonové povrchy, při sanačních pracích apod. Aplikace štětci, válečky, kartáči nebo nástřikem.

Balení	Cena bez DPH		Cena+DPH
	kg	Kč/kg	Kč/balení
20		26,00	520,00
			629,20

CUROL SiT60 - ochranný nátěr proti odpařování vody



Popis: bezbarvá kapalina, ochranný nátěr betonu a povrchů na cementové bázi proti rychlému odpařování vody po dobu zrání (6 - 8 týdnů), který zabraňuje vzniku trhlin při tuhnutí a tvrdnutí a zároveň chrání čerstvý beton před nežádoucími účinky deště. Lesklý povrch během užívání postupně mizí. Aplikace nejlépe nástřikem.

Balení	Cena bez DPH		Cena+DPH
	l	Kč/l	Kč/balení
25		97,00	2 425,00
200		89,00	17 800,00
			21 538,00

ECOFIX - akrylová emulze



Popis: mléčně bílá kapalina, vodou ředitelná. Speciální emulze na základní nebo penetrační a spojovací nátěry (adhezní můstek), zušlechťování hydraulicky vázaných malt, omítek a potěrů, zlepšuje přilnavost a lepivost, pevnost, pružnost, odolnost proti opotřebení, vibracím, nárazům, vzniku trhlin, nepropustnost.

Balení	Cena bez DPH		Cena+DPH
	kg	Kč/kg	Kč/balení
10		89,00	890,00
27		89,00	2 403,00
200		71,00	14 200,00
			17 182,00

GROUTEX 6003 - kotevní malta bez smrštění



Popis: kotevní malta vyrobená na bázi cementu, velikost zrna 0-0,3 mm. Vysoká pevnost již za 24 hodin (40-50 MPa v tlaku) a vynikající koncová pevnost za 28 dní (90-105 MPa). Vodotěsná, neobsahuje chloridy, sulfidy, odolná ropným produktům, mrazu a CHRL. Dokonale vyplní otvory. Lze ji zpracovat ručně, čerpat, vstříkovat.

Balení	Cena bez DPH		Cena+DPH
	kg	Kč/kg	Kč/balení
25		22,00	550,00
			665,50

GROUTEX 601 - kotevní malta bez smrštění



Popis: kotevní malta vyrobená na bázi cementu, velikost zrna 0-1 mm. Vysoká pevnost již za 24 hodin (40-50 MPa v tlaku) a vynikající koncová pevnost za 28 dní (90-105 MPa). Vodotěsná, neobsahuje chloridy, sulfidy, odolná ropným produktům, mrazu a CHRL. Dokonale vyplní otvory. Lze ji zpracovat ručně, čerpat, injektovat.

Balení	Cena bez DPH		Cena+DPH
	kg	Kč/kg	Kč/balení
25		20,00	500,00
			605,00

GROUTEX 603 - kotevní malta bez smrštění



Popis: kotevní malta vyrobená na bázi cementu, velikost zrna 0-3 mm. Vysoká pevnost již za 24 hodin (40-50 MPa v tlaku) a vynikající koncová pevnost za 28 dní (90-105 MPa). Vodotěsná, neobsahuje chloridy, sulfidy, odolná ropným produktům, mrazu a CHRL. Dokonale vyplní otvory. Lze ji zpracovat ručně, stavebními čerpadly.

Balení	Cena bez DPH		Cena+DPH
	kg	Kč/kg	Kč/balení
25		20,00	500,00
			605,00

STAVEBNÍ CHEMIE - CENÍK č. 2015 / 2

GROUTEX PAC - výplňová kotevní malta bez smrštění



Popis: kotevní malta vyrobená na bázi cementu, velikost zrna 0-2 mm. Vysoká pevnost již za 24 hodin (40-50 MPa v tlaku a 5-6 MPa v tahu za ohybu) s koncovou pevností za 28 dní 80 MPa a 10 MPa. Vodotěsná, neobsahuje chloridy, sulfidy, odolná ropným produktům. Konzistenci malty lze přizpůsobit účelu užití (vertikální kotvy apod.).

Balení	Cena bez DPH		Cena+DPH
	kg	Kč/kg	Kč/balení
25		22,00	550,00
			665,50

GROUTEX Fill-In - tixotropní kotevní malta bez smrštění



Popis: kotevní malta vyrobená na bázi cementu, zrnitost 0-1 mm, s koncovou pevností za 28 dní min. 60 MPa. Vodotěsná, neobsahuje chloridy, sulfidy, odolná ropným produktům. Konzistence malty a tixotropní vlastnosti umožňují ruční i mechanické zpracování včetně čerpání do výšek, svislic i práci na "stropě".

Balení	Cena bez DPH		Cena+DPH
	kg	Kč/kg	Kč/balení
25		24,00	600,00
			726,00

GROUTEX Pavement - spárovací malta bez smrštění



Popis: záливková a spárovací malta na vysokopevnostní výplně spár mezi dlažebními kostkami, dlaždicemi. Svou vazností a pevností vytváří vysoce odolné povrchy pro místa provozu a stání těžkých vozidel - zastávky MHD, parkoviště a příjezdové cesty, odtokové žlaby, veřejná prostranství, sanace historických center atd.

Balení	Cena bez DPH		Cena+DPH
	kg	Kč/kg	Kč/balení
25		12,00	300,00
			363,00

GROUTEX Profil - reprofilační malta na mostovky aj.



Popis: určená zejména pro sanace a reprofilace poškozených mostovek ale i jiných betonových ploch (stání, vozovky, letiště, průmyslové betonové podlahy aj.), pro podrovnávky před kladením dalších vrstev apod. Ruční i strojové zpracování. Aplikační tloušťky 10-50 mm, rychlé schnutí a nárůst pevností, koncová pevnost >60 MPa.

Balení	Cena bez DPH		Cena+DPH
	kg	Kč/kg	Kč/balení
25		18,00	450,00
			544,50

MULTIFIX Rapide - rychletuhnoucí cement



Popis: rychletuhnoucí cement, začátek tuhnutí okolo 3 min., pevnost do 10min. - 3,5 Mpa, do 24 hodin - 44 Mpa, do 28dní - 82 Mpa. Použití při montážních a instalačních pracích, ukotvení nejružnějších kovových profilů, opravy betonových prvků, rychlá zábrana proti průsakům řídkých cementových malt a jako urychlující přísada.

Balení	Cena bez DPH		Cena+DPH
	kg	Kč/kg	Kč/balení
25		39,00	975,00
			1 179,75